

MODULO FOTOVOLTAICO

PX48



BACKSHEET BIANCO



CORNICE ARGENTO

TIPOLOGIA CELLE

POLI 5BB


QUANTITÀ CELLE

48 pz (6x8)

DIMENSIONI CELLE

156.75 x 156.75 mm | 6.25 x 6.25"

190 - 210 W



MADE IN ITALY



PRESTAZIONI ECCELLENTI ANCHE IN CONDIZIONI DI SCARSA ILLUMINAZIONE



ALTA RESA CON TOLLERANZA SULLA POTENZA IN USCITA DI **0+5 Wp**



IP67

SCATOLA DI GIUNZIONE IP67



CORNICE IN ALLUMINIO ULTRA LEGGERO COMPATTA E RESISTENTE, SPESSORE 40mm



GARANZIA LINEARE DI PRODUZIONE

20 ANNI GARANZIA PRODOTTO

30 ANNI GARANZIA LINEARE DI POTENZA

UN DESIGN MODERNO, I MATERIALI UTILIZZATI PER LA LORO REALIZZAZIONE CHE GARANTISCONO UN ALTO RENDIMENTO E LUNGA DURATA E LA PRODUZIONE 100% MADE IN ITALY SONO I PUNTI DI FORZA DEI MODULI SOLARDAY®.

CERTIFICAZIONI:

IEC 61215:2005
EN 61730-1:2013 | EN 61730-2:2012
UNI 9177 Class 1 Reazione al fuoco
FIRE TEST MST23 CLASSE C
IEC 62716:2013 | IEC 61701:2011
ECOEM | CE

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN BS OHSAS 18001:2007
UNI EN ISO 45001:2018


FACTORY INSPECTION MADE IN EU



WWW.SOLARDAY.IT | INFO@SOLARDAY.IT

CARATTERISTICHE FISICHE

Lunghezza:	1312 mm
Larghezza:	992 mm
Spessore:	40 mm
Peso:	14 Kg
Materiale Celle:	Silicio policristallino
Dimensioni Celle:	156.75 x 156.75 mm
Quantità Celle:	48 (6x8)
Vetro Frontale:	Vetro a basso contenuto di ferro, Spessore 3.2 mm
Incapsulante:	EVA (Etilen Vinil Acetato)
Backsheet:	PYE/PPE
Cornice:	Alluminio anodizzato 15 micron a doppia parete
Junction Box:	N° 1 scatola IP67 - 1500 V - con 3 diodi di by-pass
Connettori:	MC4 o compatibile
Cavi:	Tipo unipolare, lung 900 mm - Sez: 4,0 mm ²



PACKAGING

Dimensioni Pallet:	1700x1100x1200 mm (sovrapponibili in coppia)
Pezzi per Pallet:	27 pz
Peso:	400 Kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE*

		190W	195W	200W	205W	210W
Potenza del Modulo (0/+4.99W):	Pmax (W)	190	195	285	205	210
Tensione Massima:	Vmpp (V)	23.31	23.45	23.59	23.70	23.89
Corrente Massima:	Impp (A)	8.27	8.41	8.55	8.64	8.80
Tensione a Circuito Aperto:	Voc (V)	29.66	29.80	29.94	30.11	30.23
Corrente di Corto Circuito:	Isc (A)	8.75	8.89	9.03	9.16	9.28
Tensione Massima di Sistema:	V	1500	1500	1500	1500	1500
Efficienza Modulo:	%	14.60	14.98	15.37	15.75	16.14
Massimo valore nominale del fusibile:	A	15	15	15	15	15

*STC:1000W/Mq - AM 1,5 - 25°C

CARATTERISTICHE TEMPERATURA


Coeff. Temperatura VOC:	-0,34 % / °C
Coeff. Temperatura Isc:	+0,04 % / °C
Coeff. Temperatura Pmax:	-0,43 % / °C
NOCT:	43 ± 2 °C

CARATTERISTICHE OPERATIVE

Intervallo di temperatura:	da -40 °C a +85 °C
Carico Massimo Superficiale:	Oltre 5400 Pa
Resistenza alla Grandine:	Ø 28 mm, 86 Kg/h
Classe di Resistenza al Fuoco:	Class C


CARATTERISTICHE CORRENTE/TENSIONE

VALORI RIFERITI AL MODULO 200W



GARANZIA LINEARE DI PRODUZIONE

20 ANNI Garanzia Prodotto | 30 ANNI Garanzia Lineare di Potenza



CONSULTARE IL MANUALE D'INSTALLAZIONE PER ULTERIORI INFORMAZIONI

